



Dane techniczne

wersje produktu	10S/10SL/10SFL/10ST/10STL - oparcie w całości tapicerowane 11S/11SL/11SFL/11ST/11STL - oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem
baza	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo - poliamid) - chrom (aluminium polerowane)
mechanizm	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Synchro SFL - mechanizm SL z dodatkową funkcją pochylenia siedziska i oparcia. Możliwość blokowania mechanizmu w 4 pozycjach. Synchro ST - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu tylko w pozycji prostopadłej. Synchro STL - mechanizm ST z funkcją wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu tylko w pozycji prostopadłej.
kółka/stopki	- kółka twarde z hamulcem (do podłóg miękkich) - kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych) - stopki teflonowe
siedzisko	Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m ³ . Możliwość łączenia dwóch kolorów tkaniny.

oparcie	Tapicerowane obustronnie, elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m ³ . Opcja: regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Możliwość łączenia dwóch kolorów tkaniny.
podłokietniki	P60PU - Podłokietnik stały, nakładka poliuretanowa. P61PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. P59PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny.
waga netto	10S/10SL/10SFL - 18,5 kg 10ST/10STL - 18,0 kg 11S/11SL/11SFL - 19,5 kg 11ST/11STL - 19,0 kg
waga brutto	10S/10SL/10SFL - 22,5 kg 10ST/10STL - 22,0 kg 11S/11SL/11SFL - 23,5 kg 11ST/11STL - 23,0 kg

Wymiary

