Sorriso fotele

Dane techniczne

wersje produktu	10R - fotel konferencyjny, baza okrągła, płaska 10F - fotel obrotowy, baza 4-ramienna 10V - fotel konferencyjny, stelaż z metalowego pręta
stelaż	Wersja 10R - podstawa okrągła metalowa. Wersje kolorystyczne: - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) Wersja 10F - 4-ramienna aluminiowa podstawa. Wersja kolorystyczna: - chrom błyszczący (aluminium polerowane) Wersja 10V - stelaż z metalowego pręta o średnicy Fi 11 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
amortyzator	Wersja 10R / 10F - amortyzator z pamięcią powrotu. Kolumna amortyzatora – metalik (wersja 10R) / chrom (wersja 10R/10F).
stopki	Wersja 10V: - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne) Wersja 10R:

Wygenerowano ze strony www.profim.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- opcja - podkładki filcowe pod bazę (do podłóg twardych)

Wersja 10F- kółka/stopki:
- standard - kółka ozdobne
- opcja - stopki ozdobne
  - twarde (do podłóg miękkich)
  - z wkładką filcową (do podłóg twardych)

kubełek

Siedzisko (poducha): pianka poliuretanowa wylewana - gęstości 85 kg/m3.
Kubełek: stelaż metalowy; pianka poliuretanowa - gęstość 80 kg/m3.

Możliwość tapicerowania kubełka i poduchy siedziska w dwóch kolorach w obrębie tej samej tkaniny.

waga netto

10R - 25,5 kg
10F - 13,0 kg
10V - 13,5 kg

waga brutto

10R - 30,5 kg
10F - 18,0 kg
10V - 17,5 kg

dodatkowe

Poduszka z wypełnieniem:
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm

Wymiary



10R



10F



10V