



Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510-7080-18.Z01

Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber:
Licence holder BEJOT Sp. z o.o.
Manieczki ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica k/Poznania

Fertigungsstätte:
Manufacturing location BEJOT Sp. z o.o.
Manieczki ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica k/Poznania

Zeichen des Antragstellers <i>Reference of applicant</i>	Antragsdatum <i>Date of application</i>	Aktenzeichen <i>File reference</i>	Prüfbericht <i>Test report</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of issue</i>
	19.01.2018	35105494/16	5494/16/08+09, 5494/16/10+11+14	16.02.2018

Prüfzeichen (*Test mark*):

Grundvariante
basic layout

alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)



Erzeugnis:
Product **Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich / Non-domestic seating**
Besucherstühle, Serie OXXO
Visitor chairs, series OXXO

Technische Beschreibung:
Technical description **siehe Anlage 1**
see annex 1

Prüfgrundlagen:
Testing fundamentals DIN EN 16139:2014-03 (Prüfstufe L2)¹, Beschluss AK5.3 01-15,
AfPS GS 2014-01 PAK

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.


Dieser Ausweis gilt bis zum 21. Juni 2022.

This certificate is valid until 21 June 2022.

Eine Veröffentlichung dieses Zertifikates ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet.
The publishing of this certificate needs the written approval of the testing centre.

Dieser Ausweis besteht aus / *This certificate consists of:*
1 Blatt / 1 sheet, 1 Anlage Seite 1 – 5 / 1 annex page 1 - 5




Dipl.-Ing. (FH) C. Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle / *Head of certification body*

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Prüfstelle für Gerätesicherheit, Ichtershäuser Str. 32, 99310 Arnstadt

Technische Beschreibung:
Technical description

Besucherstühle, Serie OXXO
Visitor chairs, series OXXO

OXXO OXW 740



Tabelle 1: Ausstattungsvarianten / Table 1: Equipment variants

<p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> Füße aus Eichenholz verbunden mit einem Metallrahmen im Füllschaum <p>Sitzschale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlrahmen bestehend aus Stahlstreben S235JR, ø8 mm und Stahlplatte S235JR, 6 x 40 mm Sitzschale aus Sperrholz 11 + 1 mm, gepolstert <p>Beschichtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klarlack <p>Polsterung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezugsstoff „Bond“ Bezugsstoff „Pastel“ Bezugsstoff „Valencia“ Bezugsstoff „Fame“ Bezugsstoff „Blazer“ Leder 	<p>Construction/Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> Turned legs made of ash wood Legs screwed into metal frame inside the foam <p>Bucket seat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Steel frame made of rod S235JR, ø8 mm and steel flat bar S235JR, 6 x 40 mm Seat plywood 11 + 1 mm, upholstered <p>Construction finish:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clear Varnish <p>Upholstery:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabric „Bond“ Fabric „Pastel“ Fabric „Valencia“ Fabric „Fame“ Fabric „Blazer“ Leather
---	---



G. J.




Tabelle 2: Ausstattungsvarianten / Table 2: Equipment variants

OXXO OX 4R		OXXO OX 5R	
Bodengleiter: <ul style="list-style-type: none"> ohne Filz für weiche Böden mit Filz für harte Böden 	Gliders: <ul style="list-style-type: none"> Without felt for soft floor With felt for hard floor 	Rollen: <ul style="list-style-type: none"> „DEMD-C“ – weiche Rollen (Typ W) für harte Böden ohne Bremsfunktion 	Castors: <ul style="list-style-type: none"> “DEMD-C” – soft wheel (Type W) for hard floor without auto brake
Gestell: <ul style="list-style-type: none"> 4-Bein Stahlgestell, pulverbeschichtet 	Construction / Base: <ul style="list-style-type: none"> 4-legs steel base, powder painted 	Gestell: <ul style="list-style-type: none"> 5-Bein Stahlgestell, verchromt Gasdruckfeder 	Construction / Base: <ul style="list-style-type: none"> 5-legs steel base, chromed Gas lift
Mechanismus: <ul style="list-style-type: none"> „A“ Schwenkmechanismus ohne Höhenverstellung „AR4“ Schwenkmechanismus mit 2D Kippfunktion ohne Höheneinstellung 	Mechanism: <ul style="list-style-type: none"> “A” Swivelling mechanism without adjustable seat height “AR4” Swivelling mechanism without adjustable seat height, with a 2D movement option 	Mechanismus: <ul style="list-style-type: none"> „A“ Schwenkmechanismus ohne Höhenverstellung „AR5“ Schwenkmechanismus mit Kippfunktion und Höheneinstellung 	Mechanism: <ul style="list-style-type: none"> “A” swivelling mechanism without adjustable seat height “AR5” swivelling mechanism with adjustable seat height, with a 2D movement option
Sitzschale: <ul style="list-style-type: none"> Stahlrahmen S235JR, Ø8 mm mit Stahlplatte S235JR, 6 x 40 mm, gepolstert 	Bucket seat: <ul style="list-style-type: none"> Steel frame S235JR, Ø8 mm made of rod S235JR ø8 mm and steel flat bar S235JR 6 x 40 mm, upholstered 	Sitzschale: <ul style="list-style-type: none"> Stahlrahmen S235JR, Ø8 mm mit Stahlplatte S235JR, 6 x 40 mm, gepolstert 	Bucket seat: <ul style="list-style-type: none"> Steel frame S235JR, Ø8 mm made of rod S235JR ø8 mm and steel flat bar S235JR 6 x 40 mm, upholstered
Polsterung: <ul style="list-style-type: none"> Bezugsstoff „Bond“ Bezugsstoff „Pastel“ Bezugsstoff „Valencia“ Bezugsstoff „Fame“ Bezugsstoff „Blazer“ Leder 	Upholstery: <ul style="list-style-type: none"> Fabric “Bond” Fabric “Pastel” Fabric “Valencia” Fabric “Fame” Fabric “Blazer” Leather 	Polsterung: <ul style="list-style-type: none"> Bezugsstoff „Bond“ Bezugsstoff „Pastel“ Bezugsstoff „Valencia“ Bezugsstoff „Fame“ Bezugsstoff „Blazer“ Leder 	Upholstery: <ul style="list-style-type: none"> Fabric “Bond” Fabric “Pastel” Fabric “Valencia” Fabric “Fame” Fabric “Blazer” Leather

OX XO OX V25



Tabelle 3: Ausstattungsvarianten / Table 3: Equipment variants

<p>Bodengleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ohne Filz für weiche Böden <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 - Arm Gestell, verchromt • Drehmechanismus ohne automatische Rückstellung <p>Mechanik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehmechanismus „A“ ohne Sitzhöhereinstellung • Drehmechanismus „AR4“ ohne Sitzhöhereinstellung, mit 2D Neigungsfunktion <p>Sitzschale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlrahmen Ø8 mm mit Stahlplatte S235JR, 6 x 40 mm • Sitzschale aus Sperrholz 11 + 1 mm, gepolstert <p>Polsterung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezugsstoff „Bond“ • Bezugsstoff „Pastel“ • Bezugsstoff „Valencia“ • Bezugsstoff „Fame“ • Bezugsstoff „Blazer“ • Leder 	<p>Gliders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • without felt for soft floor <p>Construction / Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 – arm base, chromed • Rotating mechanism without auto return <p>Mechanism:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swivelling mechanism “A” without adjustable seat height • Swivelling mechanism “AR4” without adjustable seat height, with a 2D movement option <p>Bucket seat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel frame S235JR, Ø8 mm and steel flat bar S235JR, 6 x 40 mm • Seat plywood 11 + 1 mm, upholstered <p>Upholstery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabric “Bond” • Fabric “Pastel” • Fabric “Valencia” • Fabric “Fame” • Fabric “Blazer” • Leather
--	--



G. f.

OXXO OX 290



Tabelle 4: Ausstattungsvarianten / Table 4: Equipment variants

<p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlrohr S235JR, Ø12 mm • Stahlplatte S235JR • Pulverbeschichtet oder verchromt <p>Sitzschale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlrahmen bestehend aus Stahlstreben S235JR, ø8 mm und Stahlplatte S235JR, 6 x 40 mm • Sitzschale aus Sperrholz 11 + 1 mm, gepolstert <p>Polsterung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezugsstoff „Bond“ • Bezugsstoff „Pastel“ • Bezugsstoff „Valencia“ • Bezugsstoff „Fame“ • Bezugsstoff „Blazer“ • Leder 	<p>Construction/Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel rod S235JR, Ø12 mm • Sheet metal S235JR • Powder painted or chromed <p>Bucket seat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel frame made of rod S235JR, ø8 mm and steel flat bar S235JR, 6 x 40 mm • Seat plywood 11 + 1 mm, upholstered <p>Upholstery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabric “Bond” • Fabric “Pastel” • Fabric “Valencia” • Fabric “Fame” • Fabric “Blazer” • Leather
--	--



G. J.



Tabelle 5: Ausstattungsvarianten / Table 5: Equipment variants

<p>Bodengleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ohne Filz für weiche Böden (PK) • mit Filz für harte Böden (PF) <p>Gestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlrohr S235JR, Ø12 mm • Stahlplatte S235JR, 25 x 15 x 1,5 mm • 2D Kippmechanismus mit Schwingungsdämpfer aus Polyacetal <p>Beschichtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verchromt • pulverbeschichtet <p>Sitzschale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlrahmen S235JR, Ø8 mm mit Stahlplatte S235JR, 6 x 40 mm • Sitzschale aus Sperrholz 11 + 1 mm, gepolstert <p>Polsterung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezugsstoff „Bond“ • Bezugsstoff „Pastel“ • Bezugsstoff „Valencia“ • Bezugsstoff „Fame“ • Bezugsstoff „Blazer“ • Leder 	<p>Gliders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • without felt for soft floor (PK) • with felt for hard floor (PF) <p>Construction / Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel rod S235JR, Ø12 mm • Sheet metal S235JR, 25 x 15 x 1,5 mm • 2D tilting mechanism with polyacetal vibration damper <p>Construction finish:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chrome • powder painted <p>Bucket seat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel frame made of rod S235JR, Ø8 mm and steel flat bar S235JR, 6 x 40 mm • Seat plywood 11 + 1 mm, upholstered <p>Upholstery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabric „Bond“ • Fabric „Pastel“ • Fabric „Valencia“ • Fabric „Fame“ • Fabric „Blazer“ • Leather
---	---

Anwendungsbereich:

Scope of application

Besucherstühle für den Nicht-Wohnbereich für Erwachsene mit einem Körpergewicht von max. 110 kg, Prüfstufe L2 nach DIN EN 16139 Anhang B

Visitor chairs for the non-domestic area for adults with a body weight of max. 110 kg, test level L2 of DIN EN 16139 Annex B

¹ Modell OC 5R Anhang C Maß Sitzhöhe nicht erfüllt
 Model OC 5R Annex C measure seat height not fulfilled



Handwritten signature